г.Воронеж, ул.Ломоносова, 114/7
+7(473)212-02-02
info@gvarta.com
www.gvarta36.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
АГРОТЕХ-ГАРАНТ

Гарантии, проверенные временем



Почвенный инъектор «ИНТЕГРАЛ»

ГВАРТА

- Объём основной ёмкости 3500 л, промывочный бак 350 л
- Ширина захвата 11.2 м
- Кол-во обрабатываемых рядов при междурядье 70 см - 16 шт; междурядье 45 см - 24 шт.
- Колея колес 1400-2100 мм
- Рабочая скорость не более 8,5 км/ч
- Производительность около 7 га/ч
- Расход рабочей жидкости от 250 до 600л/га
- Перемешивание раствора в основной ёмкости: 2 гидравлические мешалки по 340 л/мин.
- Насос мембранно-поршневой, 230 л/мин
- Размер шин 300/95R52
- Отмывка основного бака
- Автономная система.
- Независимая подвеска.
- Гидроприжим.
- Питание растения даже в засуху, прибавка урожая до 20%
- Агрегатирование с тракторами тягового класса не менее 20 кН
- Габариты машины в транспортном положении, мм не более 6750 (Д)*3670 (Ш) *3800 (В)
- Масса машины собственная 3950 кг
- Масса машины снаряжения не более 8500 кг

ГРУППА КОМПАНИЙ
АГРОТЕХ-ГАРАНТ

ГВАРТА



Почвенный инъектор «ИНТЕГРАЛ»

Для чего нужен?

Предназначен для инъекционной корневой подкормки жидкими удобрениями (КАС, ЖКУ). Благодаря этому, растение сразу получает необходимое количество удобрений, которые внесены с точно заданной дозой, независимо от осадков и других условий.

Как это работает?

Через каждую иглу на колесе поочередно в почву впрыскивается жидкое удобрение на нужну глубину. Такое внесение позволяет удобрению попасть непосредственно к корневой системе, оптимизируя питание растения.

Когда можно использовать?

Ширина захвата и конструктивные особенности машины позволяют проводить обработки по большинству культур начиная с момента сева и до фазы кущения.

ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:

@agrotech36
@gvarta36
+7(473)212-02-02